

横張り専用ロングスターター

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をご使用になる前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
説明書に書かれている注意事項は、安全にお使い頂くためにも必ずお守りください。

● 製品仕様

名称 **横張り専用ロングスターター**

【品番】OZSTA2 OZSTA5 OZSTA15

【材質】高耐食性溶融亜鉛めっき鋼板 【厚み】OZSTA2 OZSTA5 0.8mm / OZSTA15 0.95mm

【ご使用できるメーカー・サイディング本体の厚み】

(ニチハ：16～21mm厚(モエンサイディングS18を除く)) (KMEW：15～21mm厚) (旭トステム：15～18mm厚)
(東レ建材：16mm厚) (神島化学：18～21mm厚)

梱包内容

◎本製品 5本 / 1ケース

● 本製品取り扱い時の注意

- 窯業系サイディング横張り工法専用ロングスターターです。
その他の目的で使用しないでください。
- NYG標準施工もしくはメーカー標準施工に従ってご使用ください。
- 専門スタッフにより施工をおこなってください。
- 縦張り工法では使用しないでください。※滑落原因となります。
- サイディング本体に極端な反り・変形がある場合は使用しないでください。
- 本製品は衝撃を与えたり、片持ちは変形の原因となります。
十分ご注意のうえご使用ください。
- 変形したスターターは絶対に使用しないでください。
- **立て掛け積載厳禁**。水濡れ厳禁。高温、多湿での保管はおやめください。
※錆び・変形の原因となります。



●施工上の注意事項

- 本製品の切断作業時には金属片が飛散する場合がありますので、必ず保護メガネを着用してください。
また、端部や切断面を触るとけがをする恐れがありますので、手袋を着用のうえご使用ください。
- 本製品は必ずビスで留付けてください。
釘で留付けますと、サイディング本体が下がる恐れがあります。

●本製品に関するお問い合わせ先 ☎ 072-679-1150 (商品開発部)

本取扱説明書の示す使用取扱い条件を逸脱した場合、
本製品に関する性能・品質及び構造体の安定性についての保証は出来ません。

製造元 **株式会社 オズ・ワーク**

本社・工場 〒569-0857 大阪府高槻市玉川3丁目22-1
TEL.072-679-1136(代表) FAX.072-679-1086
ウェブサイト <https://www.ozwork.co.jp/>